

4eck Drahtgeflecht dickverzinkt und CRAPAL

Pos. 1.0 **4eck Drahtgeflechtszaun in dickverzinkter Ausführung alternativ CRAPAL**
 liefern und montieren, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4
 und Betonierarbeiten nach Vorgaben bzw. statischen Erfordernissen

Liefernachweis: **Draht Center Hochrhein GmbH**
 Gehrengrabenstraße 7
 79725 Laufenburg-Luttingen
 Tel. 07763/92948-0
 Fax 07763/92948-40
 e-Mail: info@draht-center.de

Pos. 1.1 *Geflecht:*
 Material: dickverzinkt CRAPAL (Crapal hält in der Natur 5x länger
 als dickverzinkter Draht)

Maschenweite: mm
 Drahtstärke: mm
 Höhe: mm
 Spanndrahtreihen: St

Die Spanndrähte dickverzinkt 3,1 mm werden in gleichmäßigen Abständen durch jede
 Masche des Geflechts geführt und fachgerecht gespannt. Drahtspanner 1 Satz alle 25 m.

alternativ Befestigung mit Bindedraht mm

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m € €

Pos. 1.2 *Pfosten:*
 Aus feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten und bearbeitet
 mit Kunststoff-Spanndrahtaltern und Edelstahl-Einschlaghaken,
 sowie Kunststoffkappe.
 Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenlänge: mm
 Durchmesser: mm
 Wandstärke: mm
 Pfostenabstand: 2,5 m
 3 m

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3 *Streben / Spannbrücken:*
 Aus innen und außen feuerverzinkten Stahlrohren, geschnitten, mit Alu-Gelenkkappe,
 Schellen und Schrauben aus Edelstahl.

Durchmesser: mm
 Wandstärke: mm

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.4 *Stacheldraht dickverzinkt bzw. CRAPAL:*
 zweidrahtig, vierspitzig, engbesetzt

Drahtstärke: 2,5 mm - Stachelabstand 80 mm (CRAPAL)
 1,7 mm - Stachelabstand 100 mm (dickverzinkt)

Anzahl der Reihen: St
 Abstand der Reihen: 160 mm
 mit Pfostenverlängerung: 160 mm je Reihe gerade ca. 45° abgewinkelt

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m € €

Pos. 1.5	Zulage zu den Pos. 1.1 und 1.2 für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St Pfosten /Streben € €
Pos. 1.6	Zulage zu den Pos. 1.2 und 1.3 für Dübelplatten (Größe lt. stat. Erfordernissen) voll verschweißt und am Stück feuerverzinkt (sonst wie vor)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St Pfosten /Streben € €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std € €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.9	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc. Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €

Die variablen Maße (Fettdruck) sind abgestimmt auf Art und Höhe des Zaunes, einzutragende Informationen siehe Infoblatt: „Übliche Materialkombinationen und Abmessungen für dickverzinkte 4eck Geflechte“.