

## RANKO® Doppelstabmattenzaun als Ballfang feuerverzinkt + pulverbeschichtet mit Profilschienenpfahl

Pos. 1.0 **RANKO® Doppelstabmattenzaun als Ballfang** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Für Windzone 1 oder 2.

*Lieferschweis:* **Draht Center Hoahrhein GmbH**  
**Gehrengabenstraße 7**  
**79725 Laufenburg-Luttingen**  
**Tel. 07763/92948-0**  
**Fax 07763/92948-40**  
**e-Mail: info@draht-center.de**

**Pfosten** aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Rechteck-Stahlrohr, mit eingienieteten Muttern M8, alle 200 mm Kunststoffauflageböcke und überlappender Metallkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels nach GUVV zugelassenen Profilschienen und selbst-sichernden Schrauben. Der Ballfangzaun muss bezüglich der Schallemissionen der 18. BImSchV entsprechen. Ein Nachweis ist auf Anforderung vorzulegen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

**Pfostenquerschnitt:** .... mm  
**Wandstärke:** .... mm  
**Pfostenlänge:** .... mm  
 Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

**Doppelstabmatten**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

- Typ 8/6/8**
- Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)**

**Mattenhöhe:**  
**Reihe 1:** .... mm  
**Reihe 2:** .... mm  
**(Reihe 3:** .... mm)  
 Mattenbreite: 2500 mm  
 Maschenweite: 50/200 mm  
 Maschenweite 2. und 3. Reihe 100/200 mm (über 2 m)

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt und pulverbeschichtet**

- grün RAL 6005**       **anthrazit RAL 7016**
- RAL**

Einzelpreis:                      Gesamtpreis:

m (einschl. Pfosten)                      ..... €                      ..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
 Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.  
 (L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

Einzelpreis:                      Gesamtpreis:

St                      ..... €                      ..... €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**  
 Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

Einzelpreis:                      Gesamtpreis:

St                      ..... €                      ..... €

Pos. 1.3	Bedarfsposition: Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung mit Ecklaschen:	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Ecke(n)	..... €	..... €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.

