

RANKO® Design-Zaun Dekora feuerverzinkt mit Profilschienenpfahl

Pos. 1.0 **RANKO® Design-Zaun Dekora** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

Liefernachweis: **Draht Center Hochrhein GmbH**
Gehrengabenstraße 7
79725 Laufenburg-Luttingen
Tel. 07763/92948-0
Fax 07763/92948-40
e-Mail: info@draht-center.de

RANKO® Profilschienenpfahl aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Alu-Auflageböcken und Spezialabdeckkappe aus Aluminium mit Montagehaken. Befestigung der Doppelstabmatten mittels nach GUVV zugelassenen Profilschienen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40/2 mm
Pfostenlänge: mm
 Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

Doppelstabmatten, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

Ornamente sind in der ersten Masche von oben mittig eingeschweißt.

Typ 8/6/8

Mattenhöhe: mm
 Mattenbreite: 2500 mm
 Maschenweite: 50/200 mm
 Ornamenttyp: Q... oder R...

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfosten) € €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**
 Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.
 (L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**
 Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3 **Bedarfsposition:**
 Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das Kürzen der Matten im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung: <input type="checkbox"/> Eckpfosten 60/60 (nur bei 90° Ecke) <input type="checkbox"/> sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter Dübelplatte Pfostenlänge: mm Dübelplatte: 100/150 mm		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std € €
Pos. 1.9	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handsichtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.10	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc. Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.		
		<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Design-Zaun Dekora.