

Pos. 1.0 **RANKO® Gabionen** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Lieferschweis: **Draht Center Hoahrhein GmbH**
Gehrengabenstraße 7
79725 Laufenburg-Luttingen
Tel. 07763/92948-0
Fax 07763/92948-40
e-Mail: info@draht-center.de

RANKO® Gabionen, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt und am Stück feuerverzinkt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind, abgerundete Kanten, keine Drahtüberstände im Gefahrenbereich lt. GUVV. Keine Querverstrebungen notwendig.

zusätzlich bei RANKO® Gabionen mit Pfosten:
zwei Pfosten je Gabione bestehend aus Rechteckrohr mit Plastikkappe, auf der Innenseite der Körbe angeschweißt.

- Gabione 26 ohne Pfosten, Breite 1010 mm**
- Gabione 26 mit Pfosten, Breite 1010 mm**
- Gabione 26 ohne Pfosten, Breite 2010 mm**
- Gabione 26 mit Pfosten, Breite 2010 mm**

- Gabione 16 ohne Pfosten, Breite 1100 mm**
- Gabione 16 mit Pfosten, Breite 1100 mm**
- Gabione 16 ohne Pfosten, Breite 2010 mm**
- Gabione 16 mit Pfosten, Breite 2010 mm**

- Maschenweite 50x200 mm, Typ 8/6/8**
(für Gabione 16 + 26 möglich; 1m und 2m Breite)
- Maschenweite 25x200 mm, Typ 6/5/6**
(nur für Gabione 16; 1m Breite)

Pfostenquerschnitt: mm
Höhe: mm

Korrosionsschutz: **feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €
Pos. 1.1	Bedarfsposition: Zulage für Höhenabstufungen im Längenschritt von 1010 mm oder 1100 mm	
	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €
Pos. 1.2	Bedarfsposition: Zulage für Gabione mit Sonderbreite (gekürzt im ca. 5 cm Raster) (Umfang max. 2500 mm)	
	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3	Bedarfsposition: Abdeckung aus Schweißgitter verzinkt liefern und montieren (Maschenweite 50 mm x Innenbreite der Gabione). Befestigung der Abdeckung mit Edelstahl- Befestigungsklammer 24x40x24 mm in U-Form 20 mm breit. Sollknickstellen gelasert (4 Klammern/Deckel)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für RAL-Farbbeschichtung, RAL	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std € €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc. Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.9	Steinfüllung (bauseits): Bitte verwenden Sie Materialien mit einer Korngröße, die zur Maschenweite passt. Frostsichere Steine verwenden.		

 Abbildungen und Informationen siehe
 Infoblatt für RANKO® Gabionen.