

RANKO Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt mit Multipfahl

Pos. 1.0 **RANKO Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

Liefernachweis: **Draht Center Hoahrhein GmbH**
Gehrengabenstraße 7
79725 Laufenburg-Luttingen
Tel. 07763/92948-0
Fax 07763/92948-40
e-Mail: info@draht-center.de

RANKO Multipfahl aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Kunststoffauflageböcken und Kunststoffabdeckkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels Klemmplatten aus Edelstahl **oder** Flacheisen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfahlquerschnitt: 60/40 mm
Pfahllänge: mm
Abstand Mitte/Mitte Pfähle: 2520 mm

Befestigungsart:

- Profilklemmplatte „langer Schenkel“
- Profilklemmplatte „kurzer Schenkel“
- Flachklemmplatte
- Kunststoffklemmplatte
- Flacheisen

Doppelstabmatten, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

- Typ 8/6/8**
- Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)**

Mattenhöhe: mm
Mattenbreite: 2500 mm
Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfähle) € €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.2 **Bedarfsposition:**
Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfahls. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3	Bedarfsposition: Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	St		
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das Kürzen der Matten im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	St		
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung: <input type="checkbox"/> Eckpfähle 60/60 (nur bei 90° Ecke) <input type="checkbox"/> sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	St		
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Zulage Übersteigschutz <input type="checkbox"/> Pfähle mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm <input type="checkbox"/> um 400 mm <input type="checkbox"/> um mm <input type="checkbox"/> Pfähle mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> Pfähle gerade verlängert (ohne Abwinklung) <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	St		
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Zulage für 45° abgewinkelte Doppelstabmatte <input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> um mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	lfm		
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Zulage für Pfähle mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter Dübelplatte Pfahllänge: mm Dübelplatte: x mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	 € €
	St		

Pos. 1.9	<p>Bedarfsposition: Zulage für Stacheldraht im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfahlverlängerung.</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Reihe <input type="checkbox"/> 2 Reihen <input type="checkbox"/> 3 Reihen</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm € €
Pos. 1.10	<p>Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.11	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std € €
Pos. 1.12	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handsichtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.13	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.</p> <p>Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfahlmaße, Pfahllängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO Doppelstabmattenzäune.