

**RANKO Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt + pulverbeschichtet mit Multipfahl**

Pos. 1.0 **RANKO Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Center Hochrhein GmbH**  
Gehrengabenstraße 7  
79725 Laufenburg-Luttingen  
Tel. 07763/92948-0  
Fax 07763/92948-40  
e-Mail: info@draht-center.de

**RANKO Multipfahl** aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet und pulverbeschichtet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Kunststoffauflageböcken und Kunststoffabdeckkappe. Befestigung der Doppelstabmatten mittels Klemmplatten aus Edelstahl **oder** Flacheisen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfahlquerschnitt: 60/40 mm  
**Pfahllänge:** .... mm  
Abstand Mitte/Mitte Pfähle: 2520 mm

**Befestigungsart:**

- Profilklemmplatte „langer Schenkel“
- Profilklemmplatte „kurzer Schenkel“
- Flachklemmplatte
- Kunststoffklemmplatte
- Flacheisen

**Doppelstabmatten**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

- Typ 8/6/8**
- Typ 6/5/6 (bis Zaunhöhe 2030)**

**Zaunhöhe:** .... mm  
Mattenbreite: 2500 mm  
Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt und pulverbeschichtet**

- grün RAL 6005
- anthrazit RAL 7016
- RAL

Einzelpreis: Gesamtpreis:

m (einschl. Pfähle) ..... € ..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.  
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

Einzelpreis: Gesamtpreis:

St ..... € ..... €

Pos. 1.2	Bedarfsposition: Zulage für <b>Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten</b> (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfahls. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.3	Bedarfsposition: Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung: <input type="checkbox"/> Eckpfähle 60/60 (nur bei 90° Ecke) <input type="checkbox"/> sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: <b>Zulage Übersteigschutz</b> <input type="checkbox"/> Pfähle mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm <input type="checkbox"/> um 400 mm <input type="checkbox"/> um ..... mm <input type="checkbox"/> Pfähle mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> Pfähle gerade verlängert (ohne Abwinklung) <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Zulage für <b>45° abgewinkelte Doppelstabmatte</b> <input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> um ..... mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm	..... €	..... €

Pos. 1.8      **Bedarfsposition:**  
Zulage für Pfähle mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter **Dübelplatte**

**Pfahllänge:**                      .... mm  
**Dübelplatte:**                      .... x .... mm

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.9      **Bedarfsposition:**  
Zulage für **Stacheldraht** im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfahlverlängerung.

1 Reihe     2 Reihen     3 Reihen

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
lfm	..... €	..... €

Pos. 1.10      **Bedarfsposition:**  
Zulage für Bodenklasse     5     6     7

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.11      **Bedarfsposition:**  
Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten  
Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
Std	..... €	..... €

Pos. 1.12      **Bedarfsposition:**  
Sonstige Zulagen  
Handschachtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.13      **Bedarfsposition:**  
Sonstige Zulagen  
Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.  
Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfahlmaße, Pfahllängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO Doppelstabmattenzäune.
--