

**Gittermattenzaun Forma 3D / Nylofor  
RAL 6005**

Pos. 1.0 **Gittermattenzaun Forma 3D** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Liefernachweis:* **Draht Center Hoahrhein GmbH**  
Gehrengabenstraße 7  
79725 Laufenburg-Luttingen  
Tel. 07763/92948-0  
Fax 07763/92948-40  
e-Mail: info@draht-center.de

**Pfahl** aus verzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet und pulverbeschichtet, mit eingienieteten Muttern M8, Kunststoffauflageböcke und Spezialabdeckkappe aus Kunststoff. Befestigung der Doppelstabmatten mittels profilierten Klemmplatten aus Edelstahl. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfahlquerschnitt: 60/40/2 mm  
**Pfahllänge:** .... mm  
Abstand Mitte/Mitte Pfahl: 2520 mm

**Stabgittermatte**, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, immer mit Überständen. In horizontaler Ausrichtung sind die Matten zur Stabilisierung gekantet (profiliert). Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

Matte: Typ 5/5  
**Mattenhöhe:** .... mm  
Mattenbreite: 2500 mm  
Maschenweite (gerade Fläche): 50/200 mm  
**Anzahl der Profilierungen:** .... St

Korrosionsschutz: **aus verzinkten Drähten geschweißt  
+ grün pulverbeschichtet RAL 6005**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfähle)	..... €	..... €

Pos. 1.1 Bedarfssposition:  
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.  
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.2 Bedarfssposition:  
Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfahls. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.3 Bedarfssposition:  
Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.4	<p>Bedarfsposition: Zulage für das <b>Kürzen der Matten</b> im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt und mit Farbe nachbehandelt.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	<p>Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung mit Ecklaschen</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.6	<p>Bedarfsposition: Zulage für Pfähle mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter <b>Dübelplatte</b> <b>Pfhallänge:</b> .... mm <b>Dübelplatte:</b> .... x .... mm</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.7	<p>Bedarfsposition: Zulage für Bodenklasse <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.8	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.9	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.10	<p>Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.  Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.</p>	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €