

**Drehflügeltor  
Multitore**

Pos. 1.0 **Drehflügeltor Multitor** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

*Lieferschweis:* **Draht Center Hochrhein GmbH**  
Gehrengabenstraße 7  
79725 Laufenburg-Luttingen  
Tel. 07763/92948-0  
Fax 07763/92948-40  
e-Mail: info@draht-center.de

**Breite:** ..... mm  
**Höhe:** ..... mm

Pfostenrohrquerschnitt: QR 60/60 – 80/80  
Rechteckrohrrahmen: 50 / 40 / 2 mm  
Stabgitterfüllung: 50 x 200 mm  
Stäbe 8/6 mm

Abmessungen und die entsprechenden Pfosten- und Rahmenmaße entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für Multi-Tore.

*Ausstattung:*  
Rohrrahmenschloss, PZ - vorgerichtet (ohne Zylinder), Alu-Drückergarnitur, Alu-Anschlag, verstellbare Edelstahl Torbänder M12 x 110 bzw. 130 mm Edelstahl, anschraubbarer Zaunanschluss für Doppelstabmatte, beide Pfosten sind als Fitschen-/Anschlagpfosten vorgerichtet, d.h. alle Öffnungsrichtungen beim Einbau wählbar, 90-115° Öffnung.

*bei zweiflügeligen Toren:*  
2 x Hülse mit Kopfplatte für Verriegelung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand (zum Einbetonieren), gesicherter Bodenriegel mit Stahlbolzen 20 mm (innen/außen verwendbar), 1 Feststeller für geöffnete Torflügel (zum Einbetonieren, innen/außen verwendbar)

Alle Ausschnitte und Bohrungen in Rahmen und Pfosten sind gelasert.

- Korrosionsschutz:*
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
  - feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet grün RAL 6005
  - feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016
  - feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet RAL .....

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.1 **Bedarfsposition:**  
Zulage für Bodenklasse  5  6  7

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St	..... €	..... €

Pos. 1.2	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten Pflaster- bzw. Asphaltschnitt	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	Std	..... €	..... €
Pos. 1.3	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Handschachtung, falls ein Geräteinsatz nicht möglich ist.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.4	Bedarfsposition: Sonstige Zulagen Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.  Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen. Bitte geben Sie im Auftragsfall die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Torpfosten mit voll verschweißter Dübelplatte <input type="checkbox"/> Dübelplatte 200 x 200 x 10 mm (Flügelbreite bis 1250 mm) <input type="checkbox"/> Dübelplatte 250 x 250 x 10 mm (Flügelbreite bis 2000 mm) <input type="checkbox"/> Dübelplatte 300 x 300 x 12 mm (Flügelbreite bis 4000 mm)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St	..... €	..... €

Abmessungen und die entsprechenden Pfosten- und Rahmenmaße entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für Multi-Tore.