


Infoblatt für RANKO Steinmauer



Breite: 2550 mm
 Höhe: 600 – 2030 mm
Typ 120: Pfahl 120/40/3
Typ 140: Pfahl 140/40/3

Doppelstabmatte Typ 8/6/8
 Profilrohrpfähle für Steinmauer,
 mit beidseitiger Profilschiene, U-Scheiben,
 Inbusschrauben und montierten Alu-Auflageböcken,
 Alu-Kappe flach, ohne Überstand

Typ 120

für Mauerhöhe in mm	Länge der Pfähle in mm	Maß in mm	Anzahl empfohlene Schraubspanner
600	1200	120/40/3	6
800	1400	120/40/3	6
1000	1600	120/40/3	9
1200	1800	120/40/3	9
1400	2000	120/40/3	12
1600	2200	120/40/3	12
1830	2400	120/40/3	15
2030	2600	120/40/3	15

Typ 140

für Mauerhöhe in mm	Länge der Pfähle in mm	Maß in mm	Anzahl empfohlene Schraubspanner
600	1200	140/40/3	6
800	1400	140/40/3	6
1000	1600	140/40/3	9
1200	1800	140/40/3	9
1400	2000	140/40/3	12
1600	2200	140/40/3	12
1830	2400	140/40/3	15
2030	2600	140/40/3	15